

ローラコンベヤ標準仕様一覧表

機種	型式	用途	ローラ						フレーム
			強度kg※	材質	外径と肉厚	シャフト	幅 (W)	ピッチ(P)※※ (ストリート)	
スチール ローラ コンベヤ	MS22	小物軽荷重	35	スチール	φ22.2×1.2	φ6パイプ	150・200・300・400・500・600	25・30・40・50 カーブ 30・40・50	[60×30×2.3]
	MS22	軽荷重	40		φ28.6×1.2		150・200・300・400・500・600	30・40・50	
	MS38A		軽荷重 (トランク用)		70	φ38.1×1.2	150・200・300・400 500・600・700・800	50・75・100	
	MS38B	φ38.1×2.3				300・400			
	MS42	中荷重	85		φ42.7×1.4	φ12パイプ	150・200・300・400 500・600・700・800	50・75・100・150 カーブ 75・100・150	[90×30×2.3]
	MS57A		100		φ57.2×1.4				
	MS57B		130		φ57.2×2.1				
	MS57C	重荷重	250		φ57.2×2.6	φ17丸鋼		75・100・150	[90×30×3.2]
	MS57D		280						
	MS60A	中荷重	150		φ60.5×2.3	φ12パイプ		100・150・200	[100×40×4.5]
	MS60B	重荷重	300	φ60.5×2.8	φ20丸鋼				
	MS76	超重荷重	500	φ76.3×4.2		φ12パイプ	300・400・500・600・700	75・100	[90×30×2.3]
MT57A	中荷重	100	φ42.7×2.3						
MT57B	テーパーローラ		φ42.7×2.3 (カーブ内径)						
ステンレス ローラ コンベヤ	MJ38	耐水・耐蝕性 軽荷重	70	オール ステンレス	φ38×1.0	φ12パイプ (ステンレス)	150・200・300・400・500・600	50・75・100	[60×30×2 (ステンレス)]
	MJ60	耐水・耐蝕性 中荷重	100		φ60.5×1.5		150・200・300・400・500・ 600・700・800	75・100・150	[90×30×2 (ステンレス)]
アルミ ローラ コンベヤ	MA22	小物軽荷重	10	耐蝕アルミ	φ22.9×1.5	φ6パイプ	245・300・400・500	直線25・50 カーブ 30・50	[63×25×3 (アルミ)]
	MA38	軽荷重	25		φ38.1×1.2			φ8パイプ	
	MA45A				耐水性軽荷重	15	φ45.7×1.5		
	MA57	中荷重	70				φ57.2×1.5	φ12パイプ	75・100・150
樹脂 ローラ コンベヤ	MR20	耐水性軽荷重 小物軽荷重	5		ABS樹脂	φ20×1.5	φ8丸棒 (7&ミ)	245・300・400・500・600	50・75・100 カーブ 30・50
	MR30	耐水性軽荷重	8	φ30×2.0					
	MRN38		10	φ38×2.0					
	MR38		10	φ38×2.0					
	MR42		13	φ42×2.5					
	MR50U		16	φ50×3.5		φ12パイプ (7&ミ)	300・400・500・600・700	75・100・150	
	MR50B								
	MR50C								
	MP09	超小物軽荷重	-	POM樹脂	φ9	-	10	1.25	[63×30×2 (ステンレス)] □25×30

* 400幅1本当たりの静荷重強度