

ソロバン・ホイール標準仕様一覧表

機種	型式	用途	ソロバン・ホイール						フレーム
			強度kg※	材質	外径とホイール幅	シャフト	幅 (W)	ピッチ(P)※※ (ストリート)	
ソロバン コンベヤ	MWS50S	軽荷重	15	スチール	φ50 x 20	φ8パイプ	3 : 3・4 : 4	75・100	[63×25×3 (アルミ)]
	MWA48S			アルミ	φ48 x 16				
	MWR36S			POM樹脂	φ36 x 20				
	MWR46S			POM樹脂	φ46 x 17				
千鳥型 ホイール コンベヤ	MWS50C	軽荷重	15	スチール	φ50 x 20	M8B. NT	75	50・75・100	□43.6×30×2.3
	MWF38C			スチール	φ36 x 12	M6B. NT	67		
	MWA48C			アルミ	φ48 x 16	M8B. NT	73		
	MWR36C			POM樹脂	φ36 x 20		75		
	MWR46C			POM樹脂	φ46 x 17		72		
単列型 ホイール コンベヤ	MWS50T	軽荷重	15	スチール	φ50 x 20	M8B. NT	20	75・100	L45×8.5×2.3
	MWF38T	φ36 x 12			M6B. NT	12	50・75・100		
	MWH50T	中荷重	60	φ50 x 13	M12B. NT	13	75・100	[15.25X55X3.2	
	MWA48T	軽荷重	15	アルミ	φ48 x 16	M8B. NT	16	50・75・102	L45×8.5×2.3
				POM樹脂	φ36 x 20		20		
				POM樹脂	φ46 x 17		17		

\* 1ヶ当たりの静荷重強度