

ユニバーサルコンベヤ標準仕様一覧表

機種	型式	用途	ソ ロ バ ン ・ ロ ー ラ						機長 (L)
			4本軸当 たり強度 kg	材 質	外径とホイール幅	シャフト	幅 (W)	ピッチ(P)※※ (ストロート)	
ホイール式	U4WS50-33	軽 荷 重	20	スチール	φ50 x 20	M8B. NT	400	32~137	1125~ 4100
	U4WS50-44				φ50 x 20		500		
	U4WA48-33			アルミ	φ48 x 16		400		
	U4WA48-44						500		
単列式 ローラ	U4S38S-40	軽 荷 重	40	スチール	φ38 x 383	M8B. NT	400	40~137	1310~ 4100
	U4S38S-50				φ38 x 483		500		
	U4R38S-40			ABS樹脂	φ38 x 383		400		
	U4R38S-50				φ38 x 483		500		
複列式 ローラ	U4S38W-40	軽 荷 重	30	スチール	φ38 x 383	M8B. NT	400	40~137	1310~ 4100
	U4S38W-50				φ38 x 483		500		
	U4R38W-40			ABS樹脂	φ38 x 383		400		
	U4R38W-50				φ38 x 483		500		
駆動式 ローラ	UCM-40	軽 荷 重	20	スチール	φ42.7 x 383	M8B. NT	400	45~137	1610~ 4190
	UCM-50				φ42.7 x 483		500		

\* 標準機長はU4 標準U3=3/4機長、U2=1/2機長、U1=1/4機長